

Hawser®



Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas Classificadas

DRENO RESPIRO - HDREX

Características e aplicação:

Fabricada em liga de alumínio, latão niquelado, aço inox 304 ou 316. Conjuntos destinados a serem utilizados para drenar condensação de água, ou como respiros para equalizar com o ambiente externo. Utilizado em invólucros com tipo de proteção "à prova de explosão"

Acabamento:

Alumínio natural, latão niquelado e aço inox natural.

Instalação em área classificada e uso industrial

Tipo de proteção à prova de explosão - Ex d

Zona 1 ou 2 - Grupo IIA, IIB ou IIC

NBR IEC 60079-0; NBR IEC 60079-1

Certificado de conformidade INMETRO / TÜVRheinland




Segurança



CÓDIGO	Ø	DIMENSÕES EM MM	
		Ø A	B
HDREX/X-1Y	1/2"	25,4	31
HDREX/X-2Y	3/4"	31,8	32

X= A - Alumínio
N - Latão Niquelado
I - Inox

Y= B - Rosca BSP
(British standart pipe)
N - Rosca NPT
(Nacional pipe taper)



Direito reservado a Hawser de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.

VISITE NOSSO SITE: www.hawser.com.br

e-mail: hawser@hawser.com.br

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235