

Hawser®



Acessórios para Instalações Elétricas em Áreas Classificadas

Exd

UNIÃO MACHO FÊMEA - HUEMFEX

Características e aplicação:

Fabricada em ferro nodular ou alumínio, com alta resistência mecânica. Composta por corpo macho, porca de aperto e ponta lisa, com rosca interna e externa; é indicada para junções de eletrodutos a caixa ou acessórios Ex d.

União Macho-Fêmea, material sextavado para as bitolas de 1/2" a 2".
União Macho-Fêmea, material oitavado para as bitolas de 2 1/2" a 4".

Acabamento:

Natural (alumínio), galvanizada eletroliticamente ou galvanizada a fogo.


Instalação em área classificada e uso industrial
Tipo de proteção à prova de explosão - Ex d
Zona 1 ou 2 - Grupo IIA e IIB
NBR IEC 60079-0; NBR IEC 60079-1, NBR 5363
Certificado de conformidade INMETRO



CÓDIGO	Ø	DIMENSÕES EM MM	
		A	B
HUEMFEX/X-1Y	1/2"	40	60
HUEMFEX/X-2Y	3/4"	47	64,5
HUEMFEX/X-3Y	1"	55	70
HUEMFEX/X-4Y	1.1/4"	72	73
HUEMFEX/X-5Y	1.1/2"	80	76,5
HUEMFEX/X-6Y	2"	100	89
HUEMFEX/X-7Y	2.1/2"	111,5	98
HUEMFEX/X-8Y	3"	132	102
HUEMFEX/X-10Y	4"	157	119

X= A - Alumínio
F - Ferro galv. eletrolítico
FG- Ferro galv. a fogo

Y= B - Rosca BSP
N - Rosca NPT



Direito reservado a Hawser, de mudar a qualquer momento as informações dos produtos, bem como acrescentar e/ou tirar produtos da linha.

VISITE NOSSO SITE: www.hawser.com.br

e-mail: hawser@hawser.com.br

Fone: 55 (11) 4056-7047 / 4056-5996 / 4043-4235